

כניסה: 1" (25 מ"מ)  
זרימה: 0.05 עד 9 מ<sup>3</sup>/שעה; 0.7 עד 150 ל"/דקה

# ברז 1" PGV וברז PGV מכוסה

## מאפיינים

- גודל: 1" (25 מ"מ)
- ניקוז חיצוני ופנימי ידני מאפשר הפעלה מהירה וקלה
- דיאפרגמת איטום כפולת ניקוז מבטיחה הפעלה ללא נזילות
- מכסה טבעת כפול מושחל ניילון מלא זכוכית עמידה מאפשר גישה קלה ללא כלים JAR TOP
- אפשרות: סולנואידים DC ננעלים מאפשרים שימוש בבקרי הנטר מופעלי סוללות
- בריח מכוסה מאפשר אחזקת וסת קלה
- יכולת הזרימה הנמוכה מאפשרת שימוש במוצרי השקיה זעירים מתוצרת הנטר
- סולנואיד VAC 24 סגור עם משאבה מכוסה לשירות קל
- דירוג טמפרטורה: 66°C
- אחריות לשנתיים
- בקרת זרימה
- ייסות לחץ מסוג Accu Sync®
- אפשרות לידית מים מושבים

## מפרט הפעלה

- זרימה: 0.05 עד 9 מ<sup>3</sup>/שעה; 0.7 עד 150 ל"/דקה
- טווח לחץ מומלץ: 1.5 עד 10 בר; 150 עד 1,000 kPa

## מאפייני סולנואיד

- סולנואיד VAC 24
- זרם נכנס 350 mA, החזקה 190 mA, 60 mA
- זרם נכנס 370 mA, החזקה 210 mA, 50 mA

## אפשרויות התקנה יצרן

- וסת ללא סולנואיד
- סולנואיד DC סגור

## אפשרויות התקנה

- כיסוי סולנואיד (P/N 464322)
- סולנואיד DC סגור (P/N 458200)
- וסת לחץ Accu Sync®\*

- תיאורי מאפיינים מתקדמים בעמ' 80
- \* מידע על המוצר Accu Sync® בעמ' 92



PGV-100G

קוטר כניסה: 1" (25 מ"מ)  
גובה: 13 ס"מ  
אורך: 11 ס"מ  
רוחב: 6 ס"מ



PGV-101G

קוטר כניסה: 1" (25 מ"מ)  
גובה: 13 ס"מ  
אורך: 11 ס"מ  
רוחב: 6 ס"מ



PGV-101JT-G

קוטר כניסה: 1" (25 מ"מ)  
גובה: 14 ס"מ  
אורך: 11 ס"מ  
רוחב: 8 ס"מ



PGV-101JT-G

קוטר כניסה: 1" (25 מ"מ)  
גובה: 14 ס"מ  
אורך: 11 ס"מ  
רוחב: 8 ס"מ

ברז PGV מכוסה



**1" PGV - מפרט הרכבה: סדר 1 + 2 + 3 + 4**

1	2	3	4
דגם	כניסה/יציאה	התקנת יצרן	אפשרויות התקנה עצמית
<b>PGV-100G</b> = 1" (25 מ"מ) ברז עגול, ללא בקרת זרימה <b>PGV-101G</b> = 1" (25 מ"מ) ברז עגול, עם בקרת זרימה	<b>GB</b> = חוטי BSP <b>MM</b> = זכרי x זכרי (NPT) <b>MMB</b> = זכרי x זכרי (BSP)	<b>(ריק)</b> = אין אפשרות <b>LS</b> = סולנואיד <b>DC</b> = סולנואיד	<b>(ריק)</b> = אין אפשרות <b>CC</b> = כיסוי מוליך סולנואיד <b>DC</b> = סולנואיד <b>AS-ADJ</b> = וסת לחץ מתכוונן Accu Sync®  <b>AS-xx*</b> = וסת לחץ Accu Sync® בר 1.4 = <b>20*</b> , בר 2.1 = <b>30*</b> בר 2.8 = <b>40*</b> , בר 3.5 = <b>50*</b> בר 4.8 = <b>70*</b>

דוגמה:

**PGV-101G-B-DCJ** = 1" (25 מ"מ), עם בקרת זרימה, חוטי BSP, וסולנואיד DC

**1" PGV מכוסה - מפרט הרכבה: סדר 1 + 2 + 3 + 4**

1	2	3	4
דגם	כניסה/יציאה	התקנת יצרן	אפשרויות התקנה עצמית
<b>PGV-100T</b> = 1" (25 מ"מ) ברז עגול מכוסה, ללא בקרת זרימה <b>PGV-101T</b> = 1" (25 מ"מ) ברז עגול מכוסה, עם בקרת זרימה	<b>(ריק)</b> = חוטי NPT <b>B</b> = חוטי BSP  <b>MM</b> = זכרי x זכרי (NPT) <b>MMB</b> = זכרי x זכרי (BSP)	<b>(ריק)</b> = אין אפשרות <b>DC</b> = סולנואיד <b>LS</b> = וסת ללא סולנואיד	<b>(ריק)</b> = אין אפשרות <b>CC</b> = כיסוי מוליך סולנואיד <b>DC</b> = סולנואיד <b>AS-ADJ</b> = וסת לחץ מתכוונן Accu Sync®  <b>AS-xx*</b> = וסת לחץ Accu Sync® בר 1.4 = <b>20*</b> , בר 2.1 = <b>30*</b> בר 2.8 = <b>40*</b> , בר 3.5 = <b>50*</b> בר 4.8 = <b>70*</b>

דוגמאות:

**PGV-100JT-GB** = 1" (25 מ"מ), ברז עגול מכוסה, ללא וסת זרימה, חוטי BSP

**PGV-100JT-MMB** = 1" (25 מ"מ), ברז עגול מכוסה, ללא וסת זרימה, וחוטי BSP זכריים

**ברז PGV-100G מותקן**



**ברז PGV 1" (25 מ"מ)**

זרימה ל/דקה	איבוד לחץ KpA
0.3	0.08
1.0	0.11
2.5	0.13
3.5	0.16
4.5	0.23
5.5	0.43
6.5	0.62
8.0	1.10
9.0	1.48

**ברז PGV 1" (25 מ"מ)**

זרימה מ <sup>3</sup> /שעה	איבוד לחץ בבר
4	8
20	11
40	13
55	16
75	23
95	43
115	62
135	110
150	148