

טווח: 1.8 עד 4.9 מ'

ממטירון MP מסדרה 800

MP800SR 1.8 to 3.5 m radius



MP800SR-90
90° to 210°



MP800SR-360
360°

MP815 2.5 m to 4.9 m radius



MP815-90
90° to 210°



MP815-210
210° to 270°



MP815-360
360°

מאפיינים

- טווח המטרה 1.8 עד 4.8 מ'
- אפשרות לצמצום טווח ב-25% בכל הדגמים
- זיהוי קל באמצעות צבעים
- מסנן הניתן להסרה מונע סתימת הפייה ע"י עצמים גדולים
- טכנולוגיה רב-זרמית עמידה לרוח
- גזרה וטווח מתכווננים
- שיעור השקיה תואם אוטומטי
- גיחה כפולה
- אחידות המטרה
- קצב חלחול נמוך

מפרט הפעלה

- טווח לחץ מומלץ: 2.8 בר; 280 kPa
- לצורך טווח המטרה מזערי: 2.1 בר; 210 kPa
- MP800SR-90 משתמשים בפייה מובנית mesh 60 ; 250 מיקרון
- MP800SR-360 ו-MP815 משתמשים בפייה מובנית mesh 40 ; 420 מיקרון
- כאשר מופעל במים מלוכלכים מומלץ סינון
- מסנני HY מתוצרת הנטר הם פתרון נפלא לשילובים של מתזי MP800 מוגדרי אזור.

אפשרויות

- הכללת מתז גיחה Pro Spray® PRS40 לוויסות לחץ מדויק כדי להשיג טווח המטרה טיפוסי
- הכללת מתז גיחה Pro Spray® PRS30 לוויסות לחץ מדויק כדי להגיע לטווח המטרה מזערי

MP815-90



MP800SR-90



ממטירון MP נתוני ביצוע

MP800SR
 טווח: 1.8 עד 3.5 מ'
 גזרה מתכוננת ורדיוס מלא
 כתום ואפור: 90° עד 210°
 יקררק ואפור: 360°

זווית	לחץ		טווח	זרימה		הלחול מ"מ/שעה		טווח מינימלי			
	בר	kPa		מ'	ל/דקה	ל/שעה	▲	■	טווח	זרימה	ל/דקה
90°	2.1	200	2.6	0.04	0.61	22	25	1.8	0.03	0.49	
	2.5	250		0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55	
	2.8	280		3.1	0.05	0.87	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.0	300		3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68
	3.5	350		3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72
	3.8	380		3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76
180°	2.1	200	2.6	0.07	1.21	22	25	1.8	0.06	0.98	
	2.5	250		0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10	
	2.8	280		3.0	0.10	1.59	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.0	300		3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36
	3.5	350		3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44
	3.8	380		3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51
210°	2.1	200	2.6	0.08	1.40	22	25	1.8	0.07	1.15	
	2.5	250		0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28	
	2.8	280		3.0	0.11	1.85	21	24	2.4	0.08	1.41
	3.0	300		3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59
	3.5	350		3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68
	3.8	380		3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77
360°	2.1	200	2.6	0.14	2.38	22	25	1.8	0.11	1.78	
	2.5	250		0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97	
	2.8	280		3.0	0.18	2.95	20	23	2.4	0.13	2.12
	3.0	300		3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23
	3.5	350		3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38
	3.8	380		3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65

ממטירון MP נתוני ביצוע

MP815
 טווח: 2.5 עד 4.9 מ'
 גזרה מתכוננת ורדיוס מלא
 כחום ואפור: 90° עד 210°
 תכלת ואפור: 210° עד 270°
 זית ואפור: 360°

זווית	לחץ		טווח	זרימה		הלחול מ"מ/שעה		טווח מינימלי			
	בר	kPa		מ'	ל/דקה	ל/שעה	▲	■	טווח	זרימה	ל/דקה
90°	2.1	210	4.3	0.10	1.59	21	24	1.8	0.03	0.49	
	2.5	250		0.10	1.74	21	24	2.1	0.03	0.55	
	2.8	280		4.6	0.11	1.85	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.1	310		4.8	0.12	1.97	21	24	2.4	0.04	0.68
	3.5	350		4.9	0.12	2.08	21	24	2.7	0.04	0.72
	3.8	380		4.9	0.13	2.20	22	25	3.0	0.05	0.76
180°	2.1	210	4.0	0.17	2.84	21	25	1.8	0.06	0.98	
	2.5	250		0.20	3.26	21	24	2.1	0.07	1.10	
	2.8	280		4.5	0.21	3.52	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.1	310		4.6	0.22	3.63	21	24	2.4	0.08	1.36
	3.5	350		4.8	0.24	4.01	21	24	2.7	0.09	1.44
	3.8	380		4.9	0.25	4.20	21	24	3.0	0.09	1.51
210°	2.1	210	4.0	0.20	3.33	21	25	1.8	0.07	1.15	
	2.5	250		0.22	3.63	20	23	2.1	0.08	1.28	
	2.8	280		4.5	0.25	4.16	21	24	2.4	0.08	1.41
	3.1	310		4.6	0.26	4.39	21	25	2.4	0.10	1.59
	3.5	350		4.8	0.28	4.69	21	24	2.7	0.10	1.68
	3.8	380		4.9	0.30	4.92	21	24	3.0	0.11	1.77
270°	2.1	210	4.0	0.26	4.31	22	25	1.8	0.11	1.78	
	2.5	250		0.28	4.69	20	23	2.1	0.12	1.97	
	2.8	280		4.5	0.32	5.30	21	24	2.4	0.13	2.12
	3.1	310		4.6	0.33	5.56	21	24	2.4	0.13	2.23
	3.5	350		4.8	0.35	5.83	20	23	2.7	0.14	2.38
	3.8	380		4.9	0.37	6.09	20	23	3.0	0.16	2.65
360°	2.1	210	4.0	0.35	5.75	22	25	1.8	0.11	1.78	
	2.5	250		0.39	6.43	21	24	2.1	0.12	1.97	
	2.8	280		4.5	0.42	7.08	21	24	2.4	0.13	2.12
	3.1	310		4.6	0.45	7.57	21	25	2.4	0.13	2.23
	3.5	350		4.8	0.48	8.06	21	24	2.7	0.14	2.38
	3.8	380		4.9	0.51	8.55	21	25	3.0	0.16	2.65

מודגש = הלחץ המיטבי לממטירון MP הוא 2.8 בר; 280 kPa. ניתן להשיג בקלות בעזרת שימוש בממטירון MP עם מתז Pro-Spray PRS40. הלחץ מווסת ב-2.8 בר; 280 kPa.