

**שימוש: ביתי**  
**טווח המטרה: 4.3 עד 11.6 מ'**  
**ספיקה: 0.13 עד 1.23 מק"ש; 2.2 עד 20.5 ל"דקה**  
**חיבור כניסה: 1/2" NPT**

**מאפיינים**

- דגמים: השקית שיחיות, 10 ס"מ, 15 ס"מ, 30 ס"מ
- גזרת המטרה: 40 עד 360 מעלות
- מספר פיות להתקנה: 8
- מגוון פיות: 0.75 עד 5.0
- פייה מותקנת מהמפעל מספר 2.0 בלבד
- כיסוי גומי מותקן
- כוונן גזרה מחלקו העליון של הממטיר
- מנגנון מהיר לבדיקת הגזרה
- מנגנון גיר עם סיכת מים
- אחריות לשנתיים

**מפרט הפעלה**

- טווח המטרה: 4.3 עד 11.6 מ'
- ספיקה: 0.13 עד 1.23 מק"ש; 2.2 עד 20.5 ל"דקה
- טווח לחץ מומלץ: 1.7 עד 3.8 בר; 170 עד 380 kPa
- טווח לחץ הפעלה: 1.4 עד 6.9 בר; 140 עד 690 kPa
- קצב לחחול: 15 מ"מ/שעה לערך
- מסלול הפייה: 14 מעלות לערך

- בורג פיה אלן או שטוח
- זיהוי מים מושבים סגול
- אל נגר (עד גובה 2 מ')

**פיית PGJ - נתוני ביצוע**

מספר פייה	לחץ בר	לחץ kPa	טווח המטרה מ'	ספיקה		שעור השקיה	
				מק"ש	ל"דקה	מ"מ/שעה	מ"מ/שעה
.75 Red	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15	
1.0 Red	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16	
1.5 Red	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19	
2.0 Red	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20	
2.5 Red	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19	
3.0 Red	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20	
4.0 Red	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20	
5.0 Red	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21	

**PGJ עם סימון מים מושבים**  
 אפשרי בכל הדגמים מותקן מראש במפעל



**PGJ-04**  
 גובה כולל: 18 ס"מ  
 גובה גיחה: 10 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ  
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



**PGJ-00**  
 גובה כולל: 18 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ  
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



**PGJ-12**  
 גובה כולל: 41 ס"מ  
 גובה גיחה: 60 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ  
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



**PGJ-06**  
 גובה כולל: 23 ס"מ  
 גובה גיחה: 15 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ  
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



**מודלים**

- PGJ-04** - גובה גיחה 10 ס"מ, גזרה משתנה
- PGJ-06** - גובה גיחה 15 ס"מ, גזרה משתנה, עם שסתום בקרת נזילה
- PGJ-12** - גובה גיחה 30 ס"מ, גזרה משתנה, עם שסתום בקרת נזילה וזיהוי מים מושבים

**המספרים המודגשים מציינים את הלחץ המומלץ הערות:**

שעור ההשקיה חושב על פי הפעלה בגזרות של 180 מעלות. כדי לקבל את שעור ההשקיה של ממטיר בגזרת הפעלה של 360 מעלות, יש לחלק ב-2.

