

שימוש: ביתי/מסחרי  
טווח: 2.5 מ' עד 10.6 מ'

## מתז MP

### MP1000 - טווח 2.5 עד 4.5 מ'



MP1000360  
360°



MP1000210  
270° עד 210°



MP100090  
210° עד 90°

### MP2000 - טווח 4 עד 6.4 מ'



MP2000360  
360°



MP2000210  
270° עד 210°



MP 200090  
210° עד 90°

### מאפיינים

- שעור השקיה אחיד בכל גזרה או טווח
- אפשרות לצמצום טווח ב-25% בכל הדגמים
- זיהוי קל באמצעות צבעים
- תכונה של גיחה כפולה מרחיקה מהפיות עפר ולכלוך
- מסנן הניתן להסרה מונע סתימת הפייה ע"י עצמים גדולים
- שעור השקיה נמוך
- טכנולוגיה רב-זרמית עמידה לרוח
- גזרה וטווח מתכווננים

### מפרט הפעלה

- טווח לחץ מומלץ: 2.8 בר; 280 kPa

### אפשרויות

- הכללת מגיח PRO-SPRAY® PRS40 לוויסות לחץ מדויק ב-2.8 בר; 280 kPa
- הוספת "HT" תכלול פיית בעלות כניסה זכרית

פועל במיטבו עם PRS40



מתז MP - נתוני ביצוע

**MP פינתי**  
 טווח 8' עד 15'  
 גזרה מתכוננת  
 קוד צבע: טורקיז

	לחץ		טווח מ'	ספיקה ל"/שעה	ספיקה ל"/דקה
	בר	kPa			
45°	1.75	175	--	--	--
	2.00	200	3.5	36	0.61
	2.25	225	3.8	38	0.63
	2.50	250	4.0	41	0.68
	2.75	275	4.1	42	0.70
	3.00	300	4.3	44	0.73
	3.25	325	4.3	45	0.75
	3.50	350	4.4	47	0.78
3.75	375	4.5	49	0.81	
90°	1.75	175	3.2	69	1.15
	2.00	200	3.5	76	1.27
	2.25	225	3.8	79	1.31
	2.50	250	4.0	84	1.40
	2.75	275	4.1	86	1.44
	3.00	300	4.3	94	1.57
	3.25	325	4.3	98	1.63
	3.50	350	4.4	100	1.67
3.75	375	4.5	104	1.73	
105°	1.75	175	3.2	80	1.34
	2.00	200	3.5	89	1.48
	2.25	225	3.8	91	1.53
	2.50	250	4.0	98	1.63
	2.75	275	4.1	102	1.70
	3.00	300	4.3	110	1.83
	3.25	325	4.3	113	1.88
	3.50	350	4.4	117	1.94
3.75	375	4.5	120	2.00	

מתז MP - נתוני ביצוע

**MPLCS515** ● : שנהב MP רצועה שמאלית  
**MPRCS515** ● : נחושת MP רצועה ימנית  
**MPSS530** ● : חום MP רצועה צדית

	לחץ		טווח מ'	ספיקה ל"/שעה	ספיקה ל"/דקה
	בר	kPa			
MP Left Strip	2.1	210	1.2 x 4.3	43.2	0.72
	2.4	240	1.5 x 4.6	48.0	0.80
	2.8	280	1.5 x 4.6	49.8	0.83
	3.1	310	1.5 x 4.6	52.2	0.87
	3.4	340	1.8 x 4.9	57.0	0.95
3.8	380	1.8 x 4.9	58.8	0.98	
MP Right Strip	2.1	210	1.2 x 4.3	43.2	0.72
	2.4	240	1.5 x 4.6	48.0	0.80
	2.8	280	1.5 x 4.6	49.8	0.83
	3.1	310	1.5 x 4.6	52.2	0.87
	3.4	340	1.8 x 4.9	57.0	0.95
3.8	380	1.8 x 4.9	58.8	0.98	
MP Side Strip	2.1	210	1.2 x 8.5	86.4	1.44
	2.4	240	1.5 x 9.1	93.0	1.55
	2.8	280	1.5 x 9.1	99.6	1.66
	3.1	310	1.5 x 9.1	106.8	1.78
	3.4	340	1.8 x 9.8	111.0	1.85
3.8	380	1.8 x 9.8	115.8	1.93	

**הערות:**

את דפוס הטווח הצדי ניתן לכוון ב-25%. מתז MP מתוכנן לשמור על שעור השקיה מותאם לאחר כוונת הטווח.

MP3000 - טווח 6.7 עד 9.1 מ'



MP3500 - טווח 9.1 עד 10.7 מ'



MP להשקיית רצועות צרות



הברגות זכריות



אבזרי MP



מתז MP - נתוני ביצוע

**MP1000**  
 טווח: 2.5 עד 4.6 מ'  
 גזרה מתכווננת ועיגול מלא  
 חום: 90° עד 210°  
 תכלת: 210° עד 270°  
 זית: 360°

**MP2000**  
 טווח: 4 עד 6.4 מ'  
 גזרה מתכווננת ועיגול מלא  
 שחור: 210° עד 270°  
 ירוק: 270° עד 360°  
 אדום: 360°

**MP3000**  
 טווח: 6.7 עד 9.1 מ'  
 גזרה מתכווננת ועיגול מלא  
 כחול: 210° עד 270°  
 צהוב: 270° עד 360°  
 אפור: 360°

זווית	לחץ		MP1000					MP2000					MP3000				
	בר	kPa	טווח מ'	זרימה ל/שעה	זרימה ל/דקה	הלחול מ"מ/שעה	טווח מ'	זרימה ל/שעה	זרימה ל/דקה	הלחול מ"מ/שעה	טווח מ'	זרימה ל/שעה	זרימה ל/דקה	הלחול מ"מ/שעה			
90°	1.75	175	--	--	--	--	5.2	71	1.18	11	12	7.6	158	2.63	11	13	
	2.00	200	3.7	36	0.61	11	12	5.5	74	1.23	10	11	8.2	166	2.77	10	11
	2.25	225	3.8	38	0.63	10	12	5.6	80	1.33	10	12	8.4	175	2.92	10	12
	2.50	250	4.0	41	0.68	10	12	5.8	86	1.43	10	12	8.5	185	3.08	10	12
	2.75	275	4.1	42	0.70	10	11	6.1	91	1.52	10	11	9.1	195	3.25	9	11
	3.00	300	4.3	44	0.73	10	11	6.4	94	1.57	9	11	9.1	203	3.38	10	11
	3.25	325	4.3	45	0.75	10	11	6.6	97	1.62	9	10	9.1	212	3.53	10	12
	3.50	350	4.4	47	0.78	10	11	6.7	101	1.68	9	10	9.1	220	3.67	11	12
3.75	375	4.6	49	0.81	9	11	6.7	106	1.77	9	11	9.1	228	3.80	11	13	
180°	1.75	175	--	--	--	--	4.9	133	2.22	11	12	7.6	320	5.48	11	13	
	2.00	200	3.7	72	1.20	11	12	5.2	141	2.35	11	12	8.2	353	5.88	10	12
	2.25	225	3.8	76	1.27	10	12	5.3	150	2.50	11	13	8.4	373	6.22	11	12
	2.50	250	4.0	81	1.35	10	12	5.5	160	2.67	11	12	8.5	393	6.55	11	12
	2.75	275	4.1	84	1.40	10	11	5.8	168	2.80	10	12	9.1	413	6.88	10	11
	3.00	300	4.3	88	1.46	10	11	6.1	174	2.90	10	11	9.1	431	7.18	10	12
	3.25	325	4.3	91	1.51	10	11	6.2	182	3.03	9	11	9.1	449	7.48	11	12
	3.50	350	4.4	94	1.56	10	11	6.4	189	3.15	9	10	9.1	466	7.77	11	13
3.75	375	4.6	97	1.62	9	11	6.4	193	3.22	9	11	9.1	451	8.02	12	13	
210°	1.75	175	--	--	--	--	4.9	155	2.58	11	12	7.6	384	6.40	11	13	
	2.00	200	3.7	85	1.41	11	13	5.2	165	2.75	11	13	8.2	411	6.85	10	12
	2.25	225	3.8	89	1.48	10	12	5.3	175	2.92	11	13	8.4	436	7.27	11	12
	2.50	250	4.0	95	1.58	10	12	5.5	185	3.08	10	12	8.5	459	7.65	11	12
	2.75	275	4.1	98	1.63	10	11	5.8	195	3.25	10	12	9.1	481	8.02	10	11
	3.00	300	4.3	102	1.71	10	11	6.1	205	3.42	10	11	9.1	502	8.37	10	12
	3.25	325	4.3	106	1.76	10	11	6.2	214	3.57	9	11	9.1	523	8.72	11	12
	3.50	350	4.4	109	1.82	10	11	6.4	222	3.70	9	10	9.1	542	9.03	11	13
3.75	375	4.6	113	1.89	9	11	6.4	228	3.80	10	11	9.1	562	9.37	12	13	
270°	1.75	175	--	--	--	--	4.9	199	3.32	11	12	7.6	501	8.35	12	13	
	2.00	200	3.7	108	1.80	11	13	5.2	212	3.53	11	13	8.2	530	8.83	10	12
	2.25	225	3.8	114	1.90	10	12	5.3	225	3.75	11	13	8.4	560	9.33	11	12
	2.50	250	4.0	123	2.05	10	12	5.5	238	3.97	10	12	8.5	589	9.82	11	12
	2.75	275	4.1	126	2.10	10	11	5.8	249	4.15	10	12	9.1	619	10.32	10	11
	3.00	300	4.3	132	2.20	10	11	6.1	26	4.35	10	11	9.1	646	10.77	10	12
	3.25	325	4.3	135	2.25	10	11	6.2	272	4.53	9	11	9.1	673	11.22	11	12
	3.50	350	4.4	141	2.35	10	11	6.4	282	4.70	9	10	9.1	701	11.68	11	13
3.75	375	4.6	147	2.45	9	11	6.4	293	4.88	9	11	9.1	727	12.12	12	13	
360°	1.75	175	--	--	--	--	4.9	265	4.42	11	12	7.6	659	10.98	11	13	
	2.00	200	3.5	144	2.40	12	14	5.2	283	4.72	11	13	8.2	703	11.72	10	12
	2.25	225	3.8	153	2.55	11	13	5.3	300	5.00	11	13	8.4	745	12.42	11	12
	2.50	250	4.0	161	2.69	10	12	5.5	317	5.28	10	12	8.5	786	13.10	11	12
	2.75	275	4.1	169	2.81	10	12	5.8	333	5.55	10	12	9.1	825	13.75	10	11
	3.00	300	4.3	177	2.94	10	11	6.1	348	5.80	10	11	9.1	862	14.37	10	12
	3.25	325	4.3	183	3.05	10	11	6.2	362	3.03	9	11	9.1	892	14.95	11	12
	3.50	350	4.4	190	3.17	10	11	6.4	374	6.25	9	10	9.1	931	15.52	11	13
3.75	375	4.5	195	3.25	10	11	6.4	384	6.40	9	10	9.1	964	16.07	12	13	




**מתז MP - נתוני ביצוע**

**MP3500**

טווח: 10 עד 11 מ'

גזרה מתכוננת

חום בהיר: 90° עד 210° ●

	לחץ		טווח מ'	ספיקה ל"/שעה	ספיקה ל"/דקה	שעור השקיה מ"מ/שעה	
	בר	kPa				■	▲
90° 	1.75	175	10.1	236	3.94	9	11
	2.00	200	10.4	257	4.28	10	11
	2.50	250	10.4	275	4.58	10	12
	2.75	275	10.7	291	4.84	10	12
	3.00	300	10.7	313	5.22	11	13
	3.50	350	10.7	325	5.41	11	13
	3.75	375	10.7	341	5.68	12	14
180° 	1.75	175	10.1	502	8.36	10	11
	2.00	200	10.4	509	8.48	9	11
	2.50	250	10.4	602	10.03	11	13
	2.75	275	10.7	650	10.83	11	13
	3.00	300	10.7	704	11.73	12	14
	3.50	350	10.7	729	12.15	13	15
	3.75	375	10.7	745	12.41	13	15
210° 	1.75	175	10.1	588	9.80	10	12
	2.00	200	10.4	645	10.75	10	12
	2.50	250	10.4	700	11.66	11	13
	2.75	275	10.7	747	12.45	11	13
	3.00	300	10.7	804	13.40	12	14
	3.50	350	10.7	854	14.23	13	15
	3.75	375	10.7	895	14.91	13	16